

Sostav.pro

info@sostav.pro

Т. 8-800-444-22-10



ПРАЙС-ЛИСТ

Полиуретановые связующие

Наименование материала	Описание материала	Фасовка	Цена, кг/руб.
SOSTAV Adhesive-Cover	Однокомпонентный полиуретановый клей для устройства бесшовных, упругих покрытий на основе резиновой либо ЭПДМ крошки. Благодаря составу клея покрытие обладает такими техническими характеристиками, как водонепроницаемость, эластичность, пожаростойкость, морозостойкость, стойкость к нагрузкам. В составе клея отсутствуют органические растворители, пластификаторы и наполнители.	20, 220, 1000 кг.	От 310 руб.
SOSTAV Adhesive-Cover EI	Однокомпонентный полиуретановый клей повышенной эластичности для устройства бесшовных, упругих покрытий на основе резиновой либо ЭПДМ крошки. Благодаря составу клея покрытие обладает такими техническими характеристиками, как водонепроницаемость, эластичность, пожаростойкость, морозостойкость, стойкость к нагрузкам. В составе клея отсутствуют органические растворители, пластификаторы и наполнители.	20, 220, 1000 кг.	От 320 руб.

Sostav.pro

info@sostav.pro

T. 8-800-444-22-10

<p>SOSTAV Adhesive-Plate</p>	<p>Однокомпонентный полиуретановый клей для производства высокопрочных упруго-эластичных изделий на основе резиновой крошки и ЭПДМ-гранулята. Формование таких изделий – листов, плит, пластин осуществляется методом горячего или холодного формования. В составе клея отсутствуют органические растворители, пластификаторы и наполнители. Подходит для большинства видов технологического оборудования (форм, прессов) и широкого диапазона параметров переработки (температура, давление при прессовании, время выдержки).</p>	<p>20, 220, 1000 кг.</p>	<p>От 315 руб.</p>
<p>SOSTAV Adhesive-Plate EL</p>	<p>Однокомпонентный полиуретановый клей повышенной эластичности для производства высокопрочных упруго-эластичных изделий на основе резиновой крошки и ЭПДМ-гранулята. Формование таких изделий – листов, плит, пластин осуществляется методом горячего или холодного формования. В составе клея отсутствуют органические растворители, пластификаторы и наполнители. Подходит для большинства видов технологического оборудования (форм, прессов) и широкого диапазона параметров переработки (температура, давление при прессовании, время выдержки).</p>	<p>20, 220, 1000 кг.</p>	<p>От 325 руб.</p>
<p>SOSTAV Adhesive-Spray</p>	<p>Однокомпонентное, полиуретановое, цветное покрытие для устройства профессиональных беговых дорожек методом напыления спрей-машиной.</p>	<p>20, 220 кг.</p>	<p>480 руб.</p>
<p>SOSTAV Adhesive-Stick</p>	<p>Двухкомпонентный полиуретановый клей для приклеивания рулонных резиновых (каучуковых) покрытий и покрытий из ПВХ на бетонный, цементно-песчаные и деревянные основания при устройстве спортивных объектов, детских площадок и фитнес зон. Может применяться как для внутренних, так и для наружных работ.</p>	<p>7,2+0,8 кг</p>	<p>280 руб.</p>

Sostav.pro

info@sostav.pro

T. 8-800-444-22-10

SOSTAV Adhesive - Grass	Двухкомпонентный полиуретановый клей зеленого цвета. Специально разработан и предназначен для приклеивания любых типов искусственной травы. Может использоваться как для внутренних, так и для наружных работ.	7,2 кг+0,8 кг	290 руб.
SOSTAV Adhesive- Ballast	Двухкомпонентное полиуретановое связующее для прочного скрепления камня. Эффективно связывает частицы наполнителя, формируя прочное, морозостойкое, водостойкое покрытие. Применяется для изготовления пешеходных зон, дорожек и площадок, ландшафтных объектов, а также для обеспечения фиксации и предотвращения осыпания щебня при строительстве автомобильных и железных дорог.	10 кг+6 кг	390 руб.
SOSTAV Adhesive- Colour	Двухкомпонентный полиуретановый клей для окрашивания резиновой крошки. Позволяет получить равномерно окрашенную резиновую крошку. А сам процесс, за счет возможности регулирования скорости отверждения клея при производстве, проходит достаточно быстро.	20 кг+2 кг	390 руб.
SOSTAV Adhesive- Primer	Однокомпонентный, низковязкий, полиуретановый праймер. Применяется для обеспыливания и грунтования бетонных, металлических и деревянных оснований перед нанесением полимерных покрытий, обеспечивает обеспыливание, упрочнение поверхности основания и надежное сцепление основания с финишным слоем.	20, 220, 1000 кг.	320 руб.